

# Mehrkammernpressen C400 - C600 - C800



- Presskraft: 6,5 t
- Paketgewicht:  
ca. 20-40 kg
- feuerverzinkter  
Unterbau
- sortieren und pressen  
leichtgemacht

# Gut sortiert UND KOMPRIMIERT.

- » geringer Platzbedarf, da die Abfälle sofort in verschiedenen Pressbehältern getrennt gesammelt werden
- » sortieren und pressen mit einer Maschine
- » große Presskammer
- » Automatiksteuerung – keine Wartezeit während des Pressvorgangs
- » wartungsfreie und geräuscharme Hydraulik (Presskraft 6,5 t)
- » langlebige, hartverchromte Kolbenstange erspart Folgekosten
- » ergonomische Einwurfhöhe auf rund einem Meter



# Sparen SIE IHRE KRÄFTE.



Einfaches Einwerfen auf angenehmer sowie ergonomischer Einwurfhöhe von rund 1 m.



Der Pressstempel öffnet während des Rückzugs die Kipptür um ca. 10 cm, was das Entnehmen des Pakets erheblich erleichtert.



Das vollständige Öffnen der Kipptür und Auswerfen des Pakets ist mit Hilfe der mitgelieferten Hebelstange mühelos möglich.



Presskammerboden und Kipptür bilden eine Einheit, sodass das Paket beim Öffnen gleichzeitig ausgeworfen wird und zum Entsorgen bereit ist.



Das gepresste und geschnürte Paket kann einfach und bequem entnommen werden.

# Modular AUSBAUFÄHIG.

- » modulbauweise – beliebig ausbaufähig und nachrüstbar
- » feuerverzinkt – geeignet für feuchte Umgebung
- » kostensparende, handliche Pakete
- » geeignet für Kartonagen, Glas, PET-Flaschen, Folien, Dosen, Holz- und Plastikboxen, Restmüll und vieles mehr



Modell	C800	C600	C400
Motor	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Elektrische Spannung	230 V/50 Hz/1-F.	230 V/50 Hz/1-F.	230 V/50 Hz/1-F.
Maximale Presskraft	6,5 t	6,5 t	6,5 t
Arbeitsdruck	150 bar	150 bar	150 bar
Zylinderhub	700 mm	700 mm	700 mm
Zeit Presszyklus	50 s	50 s	50 s
Presskammer (LxBxH)	730x600x830 mm	730x600x830 mm	730x600x830 mm
Einwurfhöhe	1060 mm	1060 mm	1060 mm
Einwurföffnung (LxB)	730x600 mm	730x600 mm	730x600 mm
Max. Paketgröße (LxBxH)	730x600x400 mm	730x600x400 mm	730x600x400 mm
Paketgewicht	30-40 kg materialabhängig	30-40 kg materialabhängig	30-40 kg materialabhängig
Bandart (Polyester)	9 mm/250 m	9 mm/250 m	9 mm/250 m
Bindrollen	8	6	4
Anzahl Behälter	4	3	2
Länge gesamt	3455 mm	2615 mm	1775 mm
Breite gesamt	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Höhe gesamt	1955 mm	1955 mm	1955 mm
Gewicht gesamt	1090 kg	880 kg	670 kg

Transportmaße	C400	jedes weitere Modul/Behälter
Länge	1680 mm	840 mm
Breite	845 mm	845 mm
Höhe	1955 mm	1060 mm
Gewicht gesamt		210 kg

# Problemloses Handling BEI SÄMTLICHEN ABFALLSORTEN.



- » die konische Presskammer erleichtert die Entnahme des gepressten Pakets
- » bewegliche und fixe Rückhaltekrallen verhindern die Ausdehnung expansiver Materialien. Somit steht jederzeit ein größtmögliches Nachfüllvolumen zu Verfügung



- » das Pressen von Glas und Dosen wird mit diesem Einsatzbehälter erheblich erleichtert
- » Restflüssigkeiten können nicht auslaufen



Gewerbegebiet I3  
I-39040 Auer (BZ)  
Tel. +39 0471 80 20 63  
e-Mail: [sales@falser.eu](mailto:sales@falser.eu)  
[www.falser.eu](http://www.falser.eu)